

INTOSILIT MINERALE



rivestimento a spessore minerale a base calce

prevenzione batterica
per interni ed esterni
ottima traspirazione
varie grane
osmotico
antialga

antialga

CARATTERISTICHE

L'INTOSILIT MINERALE è un rivestimento murale di finitura anticata non uniforme per interni ed esterni, dotato di alta traspirazione e resistenza agli agenti atmosferici e inquinanti. Adatto per finiture rustiche a medio e alto spessore, realizza uno strato ruvido con effetto cromatico sfumato, indicato per la pitturazione decorativa e il restauro di centri storici e d'interesse artistico.

Il prodotto in opera risulta sempre diverso, caratterizzato da sfumature ed effetti cromatici che dipendono dalle scelte e le caratteristiche dell'applicatore. Per la sua natura minerale ha buon potere antialga.

CAMPI D'IMPIEGO

Ideale dove si presentano restauri con numerose imperfezioni del supporto.

Facile da applicare, copre tutti le irregolarità, restando una finitura di alto pregio.

Per la sua natura minerale non applicare su vecchie pitture sintetiche (idropitture lavabili al quarzo e rivestimenti plastici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,80 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Fiore di calce	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	74% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Opaco	Diluyente	Acqua potabile, max 5%
Resist/Esterno	Ottima	Attrezzi	Fratazzo in acciaio e finitura con frattone in plastica
Permeabilità al Vapore acqueo	Media (UNI EN ISO 7783-2)	Resa indicativa	0,5 mm - 0,8 kg/mq 1,0 mm - 1,5 kg/mq 1,2 mm - 2,0 kg/mq 1,5-1,8 mm - 2,3 kg/mq
Permeabilità all'acqua	Media (UNI EN 1062-3)	Essiccazione	1-2 ore al tatto 24 ore completa
COV	3,4 g/l		
Confezioni	24 - 7 kg		

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti; livellare le irregolarità con prodotti idonei per il consolidamento dei supporti; carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Eventualmente additivare con prodotti atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Applicare il FONDO DECOSILIT oppure applicare il fondo pigmentato FONDO UNIFORM MINERALE in tinta con la finitura.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Non applicare il prodotto all'esterno in caso di esposizione diretta al sole, con elevate o basse temperature (da +5°C a +35°C), in caso di pioggia imminente, gelo, nebbia o elevata umidità. Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Diluire il prodotto con acqua come da scheda. Inumidire il muro.

Il prodotto si applica con frattazzo in acciaio e può essere lavorato con frattazzo in plastica per lisciare il prodotto e renderlo omogeneo nella tinta. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Proteggere dalla pioggia battente per almeno 48 ore.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare tutto il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.