

NATURE



pittura silossanica supertraspirante per interni

supertraspirante
finitura satinata
alta copertura
bianchissima
sanitizzante
ecologica



CARATTERISTICHE

Idropittura sanitizzante a base silossanica con buona azione antimuffa, grande copertura, inodore, bianchissimo, ottima scorrevolezza del pennello e finitura opaca liscia.

Il Nature è formulato senza solventi e prodotti allergenici, adatto soprattutto dove le normative vigenti richiedono prodotti senza solvente quindi esente da etichettatura di pericolosità.

Adatto per l'applicazione di pareti e soffitti su tutti gli ambienti comunitari, scuole, uffici, ospedali, mense, produzione e conservazione di prodotti alimentari. Prodotto a norma UNI EN ISO 7783-2 (gradi di trasmissione del vapore acqueo).

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia, su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato. Indicata per ambienti dove ci sono formazioni di condensa e muffa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,69 kg/l
Resina/Legante	Silossanica
Residuo secco	59% ± 0,5
Aspetto del film	Opaco < 10 gloss
Resist/Lavaggio	Classe 3 (EN 13300)
Lavabilità	dopo 15 giorni
Permeabilità al Vapore acqueo	Alta >6 g (UNI 10795 - UNI EN ISO 7783-2)
Finezza	Fine (EN ISO 787-18)
Copertura	Classe 1 (ISO 6504-3)
Presa di sporco	Bassa
Confezioni	14 - 4 litri

Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Umidità relativa	<60%
Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Diluizione	Acqua potabile 20-30% Penello 15-25% Rullo 15% Spruzzo/Airless
Resa indicativa	8-10 mq/l per mano
Numero mani	2
Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa
COV	0 g/l

Per colori su basi neutre la diluizione è di 10-20%.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco CARSON STUCK o MUROTEX, ALFA STUCK (per esterno) e lo stucco in pasta READY o 4U (per interno). Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Eventualmente additivare con prodotti della linea BIOSTERIL atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Applicare come isolante fissativo il FIX per uniformare l'assorbimento e aumentarne aderenza e prestazioni di scorrimento del pennello.

IMPORTANTE: per le tinte forti e medie applicare 1 - 2 mani di EXTRA FIX come fondo pigmentato, per evitare differenze di assorbimento, evitando così aloni e difetti nelle finiture.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

IMPORTANTE: alcune tinte delle cartelle colori non sono realizzabili per esterno, consultare il servizio colore per accertamenti.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.