

SINTAL



pittura opaca di fondo

bianco opaco
riempitivo
su legno, ferro e muro
facilmente carteggiabile
tenace aderenza
rapida essiccazione

CARATTERISTICHE

Fondo riempitivo cementante bianco opaco con elevata copertura, buona dilatazione, rapida essiccazione e facile carteggiabilità. Per l'applicazione su supporti in legno e come mano di fondo per materiali ferrosi e intonaci minerali.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti in legno, ferro e pareti nuove o già precedentemente verniciate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,65-1,70 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Sintetica	Umidità relativa	<70%
Residuo secco	58% ± 2,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Spessore/mano	40-70 micron	Diluyente	Acquaragia minerale
Aspetto del film	Opaco	Penello	Max 5%
Colore	Bianco	Rullo	Max 5%
COV	290 g/l (cat.l/BS)	Pistola/Airless	10-20%
Confezioni	2,5-0,50 litri	Resa indicativa	5-6 mq/l per mano
		Numero mani	1-2
		Essiccazione	3 - 5 ore al tatto 24 ore sopraverniciabile 24 - 30 ore profondità

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Superfici in legno

Carteggiare leggermente per eliminare le fibre sollevate del legno.
Eliminare le vecchie pitture non ben aderenti e carteggiare tutte le superfici verniciate.
Eliminare eventuali presenze di resine proprie del legno.
Stuccare le superfici con stucco 4U, carteggiare ed eliminare la polvere.

- Intonaci e muri

Assicurarsi che le pareti siano asciutte e ben consolidate.
Rimuovere spazzolando e lavando le efflorescenze presenti.
Eliminare le vecchie pitture non ben aderenti e carteggiare tutte le superfici verniciate.
Livellare le irregolarità del supporto con stucco in polvere Carson Stuck o stucco in pasta Ready.
Carteggiare le stuccature con carta vetro.
Eliminare la polvere di carteggiatura.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.
Diluire il prodotto con acqua minerale come da scheda.
Applicare su fondo asciutto e pulito 2 mani di SINTAL.
Dare 2 mani incrociate a distanza di 24 ore.
Pulire gli attrezzi con acqua minerale subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Infiammabile. Seguire indicazioni di sicurezza nel contenitore/etichetta. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Tenere fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.