

VERNIS FLATTING



vernice protettiva trasparente

lucida - satinata
resistente al lavaggio
uretanizzata
per interno ed esterno
facile applicazione
idrorepellente

CARATTERISTICHE

Vernice trasparente, a solvente, per legno, che permette di ottenere finiture, lucide o satinata. Ideale per la verniciatura di manufatti in legno all'interno ed all'esterno, dotato di buona elasticità che consente al film di seguire le variazioni dimensionali del supporto. Il legante, a base di una resina alchidica-uretanica, consente l'utilizzo del prodotto anche all'esterno in condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici ed in ambiente marino. Essicca lentamente penetrando in profondità nel legno, attraverso le fibre, formando un film idrorepellente, impermeabilizzando il legno.

Disponibile trasparente lucida e satinata.

CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per usi su manufatti in legno anche in ambienti marini e montani dove le sollecitazioni ambientali sono di difficile soluzione. Questo prodotto può essere utilizzato anche su pitture preesistenti su pareti per ottenere superfici perfettamente lavabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,05 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Alchidica-Uretanica	Umidità relativa	>60%
Residuo secco	55%	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Lucido-Satinato	Diluizione	Acquariglia/Dil. Sintetico Max 5% Pennello Max 5% Rullo 5% Pistola/Airless
Resist/Lavaggio	Alta	Resa indicativa	8-10 mq/l per mano
Resist/Salino	Alta	Numero mani	2 o più mani
Permeabilità al Vapore acqueo	Bassa	Essiccazione	Fuori polvere in 3-4 ore, sopraverniciabile 24 ore
COV	Max 490 g/l (cat.i/BS)		
Confezioni	2,5 - 0,75 litri		
Presa di sporco	Bassa		

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Manufatti in legno nuovi non verniciati

I supporti lignei devono essere asciutti, stagionati e puliti. Dare una leggera carteggiatura per eliminare il pelo del legno. Applicare una prima mano di VERNIS IMPREGNANTE per impregnare in profondità i pori.

- Manufatti in legno già verniciati

Asportare con operazioni di raschiatura la pittura scrostata o mal ancorata e carteggiare con carta abrasiva a grana media (280-320). In presenza di tarli procedere con l'applicazione di Antitarlo e lasciare asciugare per 3-4 giorni. Per una finitura naturale applicare una mano di Turapori nitro e a distanza di 24 ore carteggiare e applicare una o due mani di VERNIS IMPREGNANTE.

- Supporti in muratura già verniciati

Pulire e riparare parti ammalorate e procedere con la finitura.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua e sapone subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

WOOD PAINT



impregnante per legno

per interni ed esterni
facile applicazione
poco assorbente
non sfoglia
anti UV



CARATTERISTICHE

Prodotto per l'impregnazione superficiale del legno, dotato di elevato potere penetrante, per la protezione agli agenti atmosferici ed inquinanti, anche in ambienti marini e montani, lasciando inalterata la struttura lignea. Protegge dai raggi UV ravvivando le tonalità e le venature originali.

La sua speciale formulazione lo protegge dall'attacco di muffe, funghi ed insetti, non forma pellicola e non sfoglia.

CAMPI D'IMPIEGO

Specifico per legno in interni ed esterni.

Applicabile su superfici nuove o precedentemente verniciate quali porte, battiscopa, infissi in genere, travi, pannelli, perline, persiane, cancelli, recinzioni, serramenti, finestre, travi, gazebo, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	0,95 kg/l
Resina/Legante	Alchidica-Uretanica
Residuo secco	18%
Aspetto del film	Satinato
Resist/Lavaggio	Alta
Resist/Salino	Alta
Permeabilità al Vapore acqueo	Bassa
COV	Max 390 g/l (cat.i/BS)
Confezioni	14 - 2,5 - 0,75 litri

Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Umidità relativa	>60%
Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Diluizione	Pronto all'uso
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Resa indicativa	8-10 mq/l per mano
Numero mani	1-2
Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Superfici in legno nuovo

Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate. Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.

Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere. Su legni con assorbimento irregolare, teneri o secchi, applicare un primo strato di Wood Paint incolore, carteggiare le superfici quindi procedere all'applicazione di Wood Paint nella colorazione desiderata, carteggiando tra uno strato e l'altra per rimuovere le fibre sollevate.

- Superfici in legno già verniciato

Carteggiare per asportare le fibre del legno sollevate. Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate. Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo. Stuccare le imperfezioni con stucco.

Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere e procedere all'applicazione del Wood Paint.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua e sapone subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Inflammabile. Seguire indicazioni di sicurezza nel contenitore/etichetta. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Tenere fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VERNIS AQUA FLATTING



flatting acrilico all'acqua

alta resistenza al salino
per tutte le essenze
buona dilatazione
idrorepellente
non ingiallisce
microporoso
inodore



CARATTERISTICHE

Vernice trasparente all'acqua per legno a finitura lucida (FL) o satinata (FS), non ingiallente ad elevata durezza superficiale che lo rende resistente ad urti, graffi e sollecitazioni meccaniche. Il film essiccato risulta compatto, idrorepellente ed elastico, segue le dilatazioni del legno esaltandone le naturali venature. Non sfoglia e protegge il legno dagli agenti atmosferici e inquinanti, anche in ambienti montani e marini.

CAMPI D'IMPIEGO

Ottimo per usi in ambienti interni quali parquet, porte, finestre, persiane, soffitti con travi a vista, tavoli, sedie, armadi, librerie e mobili in genere.

Alta resistenza su strutture e arredamenti da terrazzi e giardini, patii, gazebo, cottages, carport, ecc.

Questo prodotto può essere utilizzato anche su pitture preesistenti su pareti per ottenere superfici perfettamente lavabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,05 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acrilica	Umidità relativa	>60%
Residuo secco	59%	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Lucido-Satinato	Diluizione	Acqua Max 5% Pennello Max 5% Rullo 5% Pistola/Airless
Resist/Lavaggio	Alta	Resa indicativa	10-12 mq/l
Resist/Salino	Alta	Numero mani	2 o più mani
Permeabilità al Vapore acqueo	Bassa	Essiccazione	Fuori polvere in 2-3 ore, sopraverniciabile 24 ore
COV	Max 130 g/l (cat.e/BA)		
Confezioni	14 - 2,5 - 0,75 litri		

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Il supporto deve essere pulito, portante, asciutto e privo di parti friabili o in fase di distacco. Nel caso di utilizzo in ambienti esterni l'umidità del legno non deve superare il 10-12%.

- Superfici in legno nuovo

Carteggiare le superfici nella direzione della fibra, pulire accuratamente e rimuovere resine e residui di povere e sporco. Lavare e sciacquare accuratamente il legno fortemente resinoso con diluente nitro. Carteggiare le parti invecchiate ed ingrigite fino ad ottenere una superficie portante sana.

- Superfici in legno già verniciato

Rimuovere completamente le precedenti verniciature non aderenti, tramite carteggiatura. In presenza di precedenti verniciature, irruvidire la superficie carteggiando e pulire con cura. Questa operazione è sempre necessaria nel caso il supporto sia stato trattato con smalti.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acquaragia subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

VERNIS AQUA IMPREGNANTE



impermeante all'acqua

per interni ed esterni
facile applicazione
poco assorbente
non sfoglia
inodore
anti UV



CARATTERISTICHE

Impregnante per il trattamento di protezione e decorazione del legno posto all'esterno ed all'interno. Penetra in profondità, non sfoglia e protegge il legno da agenti atmosferici e inquinanti, anche in ambienti montani e marini. Ottima protezione dal degrado causato da muffa, funghi e parassiti. Ottima elasticità, segue le naturali variazioni strutturali del legno. Traspirante, ravviva le tonalità e le venature originarie ed è di facile manutenzione.

CAMPI D'IMPIEGO

Ottimo per usi in ambienti interni quali parquet, porte, finestre, persiane, soffitti con travi a vista, tavoli, sedie, armadi, librerie e mobili in genere.

Alta resistenza su strutture e arredamenti da terrazzi e giardini, patii, gazebi, travature sotto-tetto, staccionate, panchine, giochi, perline, pavimentazioni esterne in legno, cottages, carport, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,03 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acrilica	Umidità relativa	>60%
Residuo secco	16%	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Satinato	Diluizione	Acqua Max 5% Pennello Max 5% Rullo 5% Pistola/Airless
Resist/Lavaggio	Alta	Resa indicativa	10-12 mq/l
Resist/Salino	Alta	Numero mani	2 o più mani
Permeabilità al Vapore acqueo	Bassa	Essiccazione	Fuori polvere in 1-2 ore, sopraverniciabile 24 ore
COV	Max 130 g/l (cat.e/BA)		
Confezioni	14 - 2,5 - 0,75 litri		

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Superfici in legno nuovo

Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate. Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico nella stessa tonalità del legno. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere. Controllare che il legno non sia troppo umido (inf. 12%). Su legni con assorbimento irregolare, teneri o secchi, applicare un primo strato di Vernis Aqua incolore, carteggiare le superfici quindi procedere all'applicazione di Vernis Aqua nella colorazione desiderata, carteggiando tra uno strato e l'altra per rimuovere le fibre sollevate.

- Superfici in legno già verniciato

Carteggiare per asportare le fibre del legno sollevate.

Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.

Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico nella stessa tonalità del legno.

Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere e procedere all'applicazione del Vernis Aqua.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare una mano o più mani incrociate a distanza di 5-6 ore (il tono verrà più marcato eseguendo più mani, per non scurire troppo il legno da decorare, finire con una mano di VERNIS AQUA IMPREGNANTE INCOLORE).

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VERNIS AQUA IMPR. CERATO



impregnante cerato all'acqua

morbido effetto ceroso
prevenzione alle muffe
evidenzia le venature
protezione da UV
idrorepellente
non sfoglia
inodore



CARATTERISTICHE

Impregnante cerato a finitura satinata per il trattamento di protezione e decorazione del legno posto all'esterno ed all'interno. Penetra in profondità, non sfoglia e protegge il legno dagli agenti atmosferici e inquinanti, anche in ambienti montani e marini. Indicato per il trattamento di costruzioni e strutture di legno esposti all'acqua ed al sole. Garantisce un'ottima protezione dal degrado causato da agenti atmosferici, muffa, funghi e parassiti.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su legno non trattato o precedentemente impregnato su serramenti e rivestimenti, travature e arredi da giardino, perlinature e balconi, cottages e staccionate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,02 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acrilica	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	27	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Satinato	Diluizione	Acquaragia max 5%
Resist/Lavaggio	Alta	Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Resist/Salino	Alta	Resa indicativa	10-12 mq/l
Permeabilità al Vapore acqueo	Bassa	Numero mani	2
COV	Max 130 g/l (cat.e/BA)	Essiccazione	Fuori polvere in 2-3 ore, sopravverniciabile 24 ore
Confezioni	14 - 2,5 - 0,75 litri		

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Superfici in legno nuovo

Eliminare tracce di resina, sporco, polvere e vecchie vernici. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico nella stessa tonalità del legno. Carteggiare omogeneamente il supporto per uniformare gli assorbimenti. Applicare una mano di impregnante Vernis Impregnante Aqua. Successivamente dare una leggera carteggiatura e pulire la superficie. Procedere con almeno due o tre mani di VERNIS EFFETTO CERA nella tinta prescelta.

- Superfici in legno già verniciato

Asportare totalmente tutti gli strati di vernice presenti, ancorate o disancorate, con appropriati mezzi fisici (sverniciatori) o meccanici (spazzole, carta abrasiva etc...). Soffiare energicamente in direzione delle fibre del legno scoperto, assicurandosi la completa rimozione della polvere annidata nei pori. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico nella stessa tonalità del legno. Quindi dopo perfetta essiccazione, procedere all'impregnazione con Wood Paint e completare come sopra.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Diluire il prodotto con acqua come da scheda. Dare una mano o più mani incrociate a distanza di 5-6 ore (il tono verrà più marcato eseguendo più mani, per non scurire troppo il legno da decorare, finire con una mano di VERNIS AQUA IMPREGNANTE CERATO INCOLORE). Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

RINOVA LEGNO



primer rinnoval legno

rapida essiccazione
facile applicazione
protegge da UV
colore paglino
alta aderenza



CARATTERISTICHE

Primer all'acqua per il trattamento ed il recupero di manufatti in legno degradati e usurati dall'esposizione all'esterno. L'applicazione di questo fondo consente di sovraverniciare con finiture leggermente colorate e ridonare al manufatto l'aspetto del legno appena verniciato. Si può applicare sia su manufatti in legno esposti all'esterno (rivestimenti, recinzioni, panchine, fioriere) che su mobili o arredi all'interno.

Ripristina l'aspetto del legno originale, dotato di tenace aderenza su legno, protegge il legno dagli attacchi degli insetti e dai raggi UV. È poco riempitivo per conservare la naturale bellezza delle venature lignee.

In tinta paglino naturale, consente la sovrapplicazione del VERNIS AQUA IMPREGNANTE CERATO.

È ideale quale fondo per realizzare l'effetto legno su supporti ferrosi.

CAMPI D'IMPIEGO

Tutti ripristinare i manufatti lignei degradati e per l'effetto legno su supporti ferrosi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,24 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acrilica	Umidità relativa	<60%
Aspetto del film	Opaco	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Confezioni	2,5 - 0,75 litri	Diluizione	5% d'acqua
COV	11 g/l (Cat c/BA max 30)	Attrezzi	Pennello, spruzzo
		Resa indicativa	8-10 mq/l per mano
		Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sovraverniciabile 24 ore completa

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire le superfici da trattare,asportando polvere ed eventuali tracce di sporco.

- Superfici in legno nuovo

Il supporto deve essere ben carteggiato con grana media seguendo la venatura naturale del legno e prima dell'applicazione ben ripulito da sporco e polvere di carteggiatura.

- Superfici in legno già verniciato

I vecchi strati di vernice vanno carteggiati a fondo e completamente ripuliti nelle zone in cui la vecchia vernice si sfoglia. La superficie deve essere ripulita da polvere e sporco prima dell'applicazione.

Se i vecchi strati di vernice coprono completamente la venatura del legno e la si vuole ripristinare sarà necessario operare con prodotti di sverniciatura prima del RINOVA LEGNO.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima,durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare una mano o più mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.