

VERTER BRUEGEL



convertitore legante per smalto antiruggine

direttamente sulla ruggine
facile applicazione
anticorrosivo
mano unica
antigoccia
brillante

CARATTERISTICHE

Base legante incolore, attintabile a tintometro, per ottenere lo smalto sintetico antiruggine a pennello per interni ed esterni, a base di resine gliceroftaliche, contenente opportuni additivi e pigmenti anticorrosivi. Idrorepellente, forma una barriera impenetrabile agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Resistente inoltre a urti, torsioni e al calore (fino a 90°C) tali da bloccare il processo di corrosione garantendo al tempo stesso una perfetta adesione e protezione al supporto. Può essere applicato direttamente sia su ferro, anche con presenza di ruggine, che su supporti già verniciati. Propone un aspetto finale pieno e brillante.

CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per manufatti in ferro nuovo o vecchio come: ringhiere, porte, cancellate, recinzioni, mobili da giardino, strutture metalliche in genere e legno di ogni tipo. Protegge manufatti sia in ferro che in legno, anche in ambienti difficili come quelli industriali e marini, per questo è ideale anche su imbarcazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE VERTER BRUEGEL

Peso specifico	0,75 kg/l
Resina/Legante	Alchidica Uretanica
Residuo secco	52%± 1
COV	488 g/l
Confezioni	14 - 2,5 - 0,75 Litri
Colore	Incolore
Rapporto di pigmentazione	75-25

CARATTERISTICHE TECNICHE SMALTO BRUEGEL

Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Umidità relativa	<60%
Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Diluizione	Acquarigia/Dil. Sintetico Max 5% Pennello Max 5% Rullo Max 5% Airless
Resa indicativa	8-12 mq/l per mano
Numero mani	1-2
Essiccazione	1 ore al tatto 24 ore profondità
Aspetto del film	Lucido (>70 gloss)

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Supporti in metallo ferroso mai verniciati

Asportare la ruggine e residui della lavorazione ad alta temperatura del metallo, mediante sabbiatura o con qualche altra azione abrasiva. Trattare la ruggine residua con un convertitore di ruggine. Pulire e sgrassare le superfici. Applicare una o due mani di antiruggine FERSON.

- Supporti in metallo ferroso già verniciati

Asportare gli strati delle vecchie vernici non ben aderenti. Continuare con il ciclo per i metalli ferrosi mai verniciati.

- Supporti in lamiera zincata

Asportare, se presenti, tutte le parti sfoglianti o poco aderenti delle vernici esistenti senza intaccare lo strato di zinco. Applicare il ZINCLASS per aumentare la protezione e l'adesione degli strati successivi.

- Superfici in legno non verniciate

Dare una rapida carteggiata a secco per asportare le fibre sollevate. Pulire la superficie e asportare residui della lavorazione e l'eventuale resina con Diluente Nitro. Controllare che il legno non sia troppo umido. Su legni teneri e secchi o con assorbimento eccessivo applicare una mano di impregnante e carteggiare leggermente con carta abrasiva. Applicare, per assicurare maggior pienezza alla finitura coprente, una o due mani di pittura di fondo SINTAL e carteggiare.

- Superfici in legno precedentemente verniciati

Asportare le parti sfoglianti e non ben aderenti. Livellare le irregolarità del supporto. Fori screpolature e difetti possono essere trattati con stucco per legno esposto all'interno o stucco per esterni. Carteggiare e pulire le superfici. Applicare, per assicurare maggior pienezza alla finitura coprente, una o due mani di pittura di fondo SINTAL e carteggiare.

- Intonaci e muri

Controllare lo stato dell'intonaco e, se presenti, delle pitture. Asportare le pitture alla calce e alla tempera. Applicare una o due mani di pittura di fondo SINTAL.

APPLICAZIONE

La temperatura del supporto deve essere di almeno 3°C sopra il punto di rugiada (dew point) dell'aria. Una buona ventilazione è tassativamente richiesta per assicurare una corretta essiccazione.

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con Diluente Sintetico o Diluente Nitro come da scheda.

La vernice viene applicata in 1-2 mani con intervallo di 24 ore.

Pulire gli attrezzi con Diluente Nitro subito dopo l'uso.

Evitare di verniciare qualora ci sia probabilità di pioggia imminente.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Inflammabile. Seguire indicazioni di sicurezza nel contenitore/etichetta. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.