

FONDO RAW GRIP



aggrappante universale

promotore di adesione
ottimo ancoraggio
interni/esterni



CARATTERISTICHE

Consolidante e promotore di adesione su tutte le superfici edili lisce, non assorbenti o sfarinanti, interne ed esterne, prima dell'applicazione di intonaci, rasature, adesivi cementizi, malte, ecc.

Ha duplice azione: aderisce tenacemente anche su supporti difficili e garantisce una superficie ruvida, ideale per l'ancoraggio dei trattamenti successivi, migliora la resa, resistenza e durata.

Protegge le superfici, è idrorepellente e di buona elasticità nel tempo.

CAMPI D'IMPIEGO

Si usa su ceramica, marmo, pietra, legno, calcestruzzo, intonaci, pitture, metallo, gesso, cartongesso, fibrocemento, mattoni, cemento cellulare, vetrocemento, pietra e rivestimenti lapidei.

Aderisce anche su pannelli prefabbricati di varia natura: polistirolo, sughero, lana di roccia, ecc.

Primer aggrappante per gli adesivi cementizi prima di incollaggi in sovrapposizione di pavimenti o rivestimenti. Favorisce l'adesione di intonaci e malte nei lavori a basso spessore, su pilastri, cornicioni, superfici in calcestruzzo prefabbricato o vecchie superfici murarie da ristrutturare.

Ideale come sottofondo per l'S70 e l'S70 SPECIAL su terrazzi rivestiti con piastrelle.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,22 ±0,02 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acrilica	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	63% ± 1	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Colore	Incolore	Diluizione	10-20% Acqua potabile
COV	11 g/l	Resa indicativa	4-5 mq/l per mano
Confezioni	13 - 4 - 1 litri	Numero mani	1
		Essiccazione	2-3 ore al tatto 24 ore ricopribile

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Controllare che i supporti siano puliti, asciutti, compatti, perfettamente aderenti.

Eliminare eventuali parti friabili o in fase di distacco. La presenza di verniciature preesistenti, calce, alghe, muffe o altri agenti antiaderenti deve essere eliminata.

Non usare su superfici umide o non stagionate.

Non applicare in presenza di basse temperature, forte umidità, pioggia, neve, imminenza di pioggia, nebbia, su superfici calde o assolate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione per ottenere un impasto sempre omogeneo.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Il prodotto può essere applicato a pennello e rullo.

Si applica con una mano unica stendendo sul supporto in maniera uniforme.

Ad essiccazione avvenuta (2/3 ore, in base al tipo di supporto) le superfici saranno pronte per i trattamenti successivi (intonaci, adesivi cementizi, rasature, malte per ripristino, guaine liquide).

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare tutto il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.