

HOPERA



rivestimento satinato fine al tatto (soft-touch)

leggermente perlato
facile applicazione
per interni
lavabile
inodore



CARATTERISTICHE

Rivestimento decorativo lavabile, inodore, per interni dall'aspetto satinato leggermente perlescente, fine al tatto (soft-touch). Permette di ottenere finiture dai particolari effetti con contrasti di luce che valorizzano gli ambienti interni, classici e moderni.

CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento decorativo per interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,30 kg/l
Resina/Legante	Sintetico in emulsione
Residuo secco	49% $\pm$ 0,5
Permeabilità al Vapore acqueo	Bassa (UNI 10795 - UNI EN ISO 7783-2)
Aspetto del film	Satinato perlescente
Lavabilità	Alta
COV	3,1 g/l
Confezioni	2,5 - 1 litri
Presa di sporco	Bassa

Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Umidità relativa	<60%
Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Diluyente	Acqua potabile
Pennello Spalter	10-20%
Resa indicativa	8-10 mq/l per mano
Numero mani	1-2 (secondo l'effetto)
Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti. Livellare le irregolarità con stucco CARSONSTUCK e lo stucco in pasta READY o 4U. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, il fissativo acrilico FIX.

Applicare una o due mani di UNIDECOR (fondo uniformante silossanico per decorativi) con pennellessa o rullo (mani incrociate). Resa indicativa: 6-8 mq/l. Essiccazione (in condizioni ottimali): 24 ore. Diluire con acqua al 10-15% ed applicare in 2 mani fino a completa saturazione dell'intonaco. Dopo 6-8 ore (in condizioni ottimali) procedere all'applicazione della finitura. Resa indicativa: 10-12 mq/l. Il fondo può essere applicato di colore bianco o colorato nello stesso tono della finitura, o in tonalità differenti per ottenere un effetto contrasto.

APPLICAZIONE

Effetto Pennellato: diluire con acqua al 10-15% ed applicare con pennello spalter a mani incrociate fino a completa saturazione del prodotto evitando riquadrature o pennellate lunghe. Attendere 4-6 ore tra le due mani.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare tutto il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.