

WALL WHITE



idropittura coprente extra bianca per interni (Classe A+)

Classe A+
 alto punto di bianco
 facile applicazione
 mascherante
 igienizzante
 traspirante
 opaco



CARATTERISTICHE

È una idropittura coprente extra bianca indicata per decorare e proteggere gli ambienti interni, specialmente dove è richiesta un'alta traspirabilità per evitare il fenomeno di condensa. L'alto punto di bianco ridona luce alle superfici. La buona copertura e l'alta opacità lo rendono fortemente mascherante sulle pareti. Di facile applicazione, buona stendibilità ed essiccazione bilanciata. Formulata con materie prime a COV = 0 e conforme alla norma per la Classe A+ (esente da rilascio di solventi, formaldeide e sostanze nocive nell'ambiente).

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto per usi in interni, adatto per la pitturazione di ambienti a media e alta umidità come bagni e cucine, soffitti, ripostigli, cantine, garages, magazzini, capannoni e tutti gli ambienti ove viene richiesta una finitura specifica ad alta traspirabilità. Applicabile su supporti cementizi, intonaci civili a malta base cementizia, su intonaci a malta di calce e malta bastarda sabbia/calce/cemento, su supporti pitturati purché ben aderenti, previo trattamento adeguato, cartongesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,70 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Sintetico in emulsione	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	70% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Opaco	Diluizione	Acqua potabile 25-35% Penello 15-25% Rullo 30-40% Spruzzo/Airless
Lavabilità	Classe 3 (ISO 11998)	Resa indicativa	10-13 mq/l per mano
Permeabilità al Vapore acqueo	Altissima (UNI 10795 - UNI EN ISO 7783-2)	Numero mani	2
Finezza	Liscio al tatto	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa
Copertura	Classe 1 (ISO 6504-3)	COV	0 g/l
Confezioni	14 - 4 litri		

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco CARSON STUCK o MUROTEX, ALFA STUCK (per esterno) e lo stucco in pasta READY o 4U (per interno). Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Eventualmente additivare con prodotti della linea BIOSTERIL atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Applicare come isolante fissativo il FIX per uniformare l'assorbimento e aumentarne aderenza e prestazioni di scorrimento del pennello.

IMPORTANTE: per le tinte forti e medie applicare 1 - 2 mani di EXTRA FIX come fondo pigmentato, per evitare differenze di assorbimento, evitando così aloni e difetti nelle finiture.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

IMPORTANTE: alcune tinte delle cartelle colori non sono realizzabili per esterno, consultare il servizio colore per accertamenti.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.