

WOOD PAINT



impregnante per legno

per interni ed esterni
facile applicazione
poco assorbente
non sfoglia
anti UV

CARATTERISTICHE

Prodotto per l'impregnazione superficiale del legno, dotato di elevato potere penetrante, per la protezione agli agenti atmosferici ed inquinanti, anche in ambienti marini e montani, lasciando inalterata la struttura lignea. Protegge dai raggi UV ravvivando le tonalità e le venature originali.

La sua speciale formulazione lo protegge dall'attacco di muffe, funghi ed insetti, non forma pellicola e non sfoglia.

CAMPI D'IMPIEGO

Specifico per legno in interni ed esterni.

Applicabile su superfici nuove o precedentemente verniciate quali porte, battiscopa, infissi in genere, travi, pannelli, perline, persiane, cancelli, recinzioni, serramenti, finestre, travi, gazebo, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	0,95 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Alchidica-Uretanica	Umidità relativa	>60%
Residuo secco	18%	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Satinato	Diluizione	Pronto all'uso
Resist/Lavaggio	Alta	Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Resist/Salino	Alta	Resa indicativa	8-10 mq/l per mano
Permeabilità al Vapore acqueo	Bassa	Numero mani	1-2
COV	Max 390 g/l (cat.i/BS)	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopraverniciabile 24 ore completa
Confezioni	14 - 2,5 - 0,75 litri		

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Superfici in legno nuovo

Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate. Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.

Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere. Su legni con assorbimento irregolare, teneri o secchi, applicare un primo strato di Wood Paint incolore, carteggiare le superfici quindi procedere all'applicazione di Wood Paint nella colorazione desiderata, carteggiando tra uno strato e l'altra per rimuovere le fibre sollevate.

- Superfici in legno già verniciato

Carteggiare per asportare le fibre del legno sollevate. Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate. Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo. Stuccare le imperfezioni con stucco.

Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere e procedere all'applicazione del Wood Paint.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua e sapone subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Inflammabile. Seguire indicazioni di sicurezza nel contenitore/etichetta. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Tenere fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.