

VERTER ZINK



convertitore legante per smalto per lamiere zincate

applicazione diretta
forte aderenza
anticorrosivo
mano unica
universale
lucido

CARATTERISTICHE

Base legante incolore, attintabile a tintometro, per ottenere lo smalto sintetico per interni ed esterni su tutti i metalli, leghe leggere e lamiere zincate.

CAMPI D'IMPIEGO

Viene utilizzato nella verniciatura di strutture metalliche industriali, macchine agricole ed edili.

CARATTERISTICHE TECNICHE VERTER ZINK

Peso specifico	0,84 kg/l
Resina/Legante	Alchidica modificate
Residuo secco	57%± 1
COV	375 g/l
Confezioni	14 - 2,5 - 0,75 Litri
Colore	Incolore
Rapporto di pigmentazione	80-20

CARATTERISTICHE TECNICHE SMALTO PER LAMIERE ZINCATE

Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Umidità relativa	<60%
Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Diluizione	Sintetico / nitro 5-10% Pennello 5-10% Rullo 5-10% Airless
Resa indicativa	8-10 mq/l per mano
Numero mani	1-2
Essiccazione	1 ore al tatto 24 ore profondità
Aspetto del film	Lucido

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Supporti in metallo ferroso mai verniciati

Asportare la ruggine e residui della lavorazione (calamina) ad alta temperatura del metallo, mediante sabbiatura o con qualche altra azione abrasiva. Trattare la ruggine residua con un convertitore di ruggine. Pulire e sgrassare le superfici. Lavare con solvente. Applicare, se necessario, il fondo specifico Zinclass.

- Supporti in metallo ferroso già verniciati

Asportare con operazioni di raschiatura la pittura scrostata o mal ancorata e carteggiare con carta abrasiva a grana media (280-320). Eliminare ogni traccia di ruggine con spazzola metallica o disco abrasivo o sabbiatura. Eliminare la polvere e i residui della spazzolatura; pulire con diluente. Applicare l'UNIZINC in 2 mani a distanza di 12 ore.

- Supporti in acciaio, leghe leggere, lamiera zincata

Asportare, se presenti, tutte le parti sfoglianti o poco aderenti delle vernici esistenti senza intaccare lo strato di zinco. Applicare il ZINCLASS per aumentare la protezione e l'adesione degli strati successivi.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Il prodotto è pronto all'uso; eventualmente diluire con diluente sintetico o nitro come da scheda.

Dare 2 mani a distanza di 4-5 ore tra loro.

Pulire gli attrezzi con diluente nitro subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Infiammabile. Seguire indicazioni di sicurezza nel contenitore/etichetta. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.