

LASTOMER



pittura elastomerica al quarzo

supercoprente
idrorepellente
elastomerico
per esterni
antialghe
anticrepe



CARATTERISTICHE

È un rivestimento plastico satinato protettivo a base di speciali polimeri elasticomerici. Il potere riempitivo uniforma piccole irregolarità delle superfici, è pertanto un prodotto specifico per la decorazione e protezione di superfici murali esterne e la riparazione di strutture murali con presenza di microcavillature. Buona resistenza agli shock termici. Nel CICLO DI INCAPSULAMENTO CEMENTO-AMIANTO, è conforme alla norma UNI 10686 punti AB-C-D, ufficialmente riconosciuto dal Ministero della Sanità e altri organi competenti.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia. Specifica per la protezione e decorazione delle facciate esterne.

Applicabile su intonaci, sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,42 kg/l
Resina/Legante	Acrilico elastomerico
Residuo secco	58% ± 0,5
Aspetto del film	Opaco < 10 gloss
Resist/Lavaggio	Classe 1 (EN 13300)
Lavabilità	15 giorni
Resistenza Alkali	Ottima (UNI 10795)
Capacità di elasticità	100% (l'elasticità aumenta ai base allo spessore)
Copertura	Classe 2 (ISO 6504-3)
Confezioni	14 - 5 litri

Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Umidità relativa	<70%
Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Diluizione	Acqua potabile 5% Pennello 5% Rullo 5-15% Spruzzo/Airless
Resa indicativa	6-8 mq/l per mano
Numero mani	2
Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa
COV	7,5 g/l

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti. Livellare le irregolarità del supporto con stucco ALFA STUCK diluito con LASTOMER. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Necessita di BIOSTERIL DETERGENTE per dare alle pareti la migliore traspirabilità. Applicare 1 mano di fondo LASTOMER in caso di imperfezioni di livellature tra vari strati di pittura. Applicare UNIFORM ELASTOMERICO per riparare le superfici.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate. In presenza di fessure ampie continuare la stesura con una spazzola e sigillare le fessure con ALFA STUCCO miscelato con LASTOMER FONDO.

APPLICAZIONE

Non applicare il prodotto all'esterno in caso di esposizione diretta al sole, con elevate o basse temperature (da +5°C a +35°C), in caso di pioggia imminente, gelo, nebbia o elevata umidità. Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda. Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare tutto il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.