

## SV2



### stucco per giunti su gesso e cartongesso

finitura liscia  
poco assorbente  
bianco  
facile carteggiatura  
rapida  
spessore 0-2,5 mm

## CARATTERISTICHE

Stucco rasante in polvere a presa, da miscelare con acqua, utilizzato per il trattamento manuale dei giunti con nastro di rinforzo. Particolarmente adatto per piccoli cantieri per la sua presa molto rapida e con clima caldo freddo.

## CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia. Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                               |                    |                  |                                                               |
|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Peso specifico                | 1,66 kg/l          | Temperatura      | Min 5°C - Max 35°C                                            |
| Resina/Legante                | Vinilico           | Umidità relativa | <60%                                                          |
| Residuo secco                 | 66% ± 0,5          | Preparazione     | Mescolare prima dell'uso                                      |
| Aspetto del film              | Opaco              | Diluyente        | Acqua potabile                                                |
| Resist/Lavaggio               | >1000 cicli gadner | Pennello         | 50% (1 parte d'acqua con 2 parti di stucco)                   |
| Lavabilità                    | 15 giorni          | Rullo            | 50% (1 parte d'acqua con 2 parti di stucco)                   |
| Permeabilità al Vapore acqueo | Alta               | Numero mani      | 2                                                             |
| COV                           | 5 g/l              | Essiccazione     | 1 ora al tatto<br>6 ore sopravverniciabile<br>24 ore completa |
| Confezioni                    | 20 - 5 kg          |                  |                                                               |
| Presa di sporco               | Bassa              |                  |                                                               |

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

### - Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti. Livellare le irregolarità con stucco CARSON STUCK e lo stucco in pasta READY O 4U. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, il fissativo acrilico FIX.

Applicare il SINTUX in 2-3 o più mani ogni 5-6 ore, in buone condizioni climatiche.

### - Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

## APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

## CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

## AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.

Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.