

VERNIS AQUA IMPREGNANTE



impermeante all'acqua

per interni ed esterni
facile applicazione
poco assorbente
non sfoglia
inodore
anti UV

CARATTERISTICHE

Impregnante per il trattamento di protezione e decorazione del legno posto all'esterno ed all'interno. Penetra in profondità, non sfoglia e protegge il legno da agenti atmosferici e inquinanti, anche in ambienti montani e marini. Ottima protezione dal degrado causato da muffa, funghi e parassiti. Ottima elasticità, segue le naturali variazioni strutturali del legno. Traspirante, ravviva le tonalità e le venature originarie ed è di facile manutenzione.

CAMPI D'IMPIEGO

Ottimo per usi in ambienti interni quali parquet, porte, finestre, persiane, soffitti con travi a vista, tavoli, sedie, armadi, librerie e mobili in genere.

Alta resistenza su strutture e arredamenti da terrazzi e giardini, patii, gazebi, travature sotto-tetto, staccionate, panchine, giochi, perline, pavimentazioni esterne in legno, cottages, carport, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,03 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acrilica	Umidità relativa	>60%
Residuo secco	16%	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Satinato	Diluizione	Acqua Max 5% Pennello Max 5% Rullo 5% Pistolla/Airless
Resist/Lavaggio	Alta	Resa indicativa	10-12 mq/l
Resist/Salino	Alta	Numero mani	2 o più mani
Permeabilità al Vapore acqueo	Bassa	Essiccazione	Fuori polvere in 1-2 ore, sopravverniciabile 24 ore
COV	Max 130 g/l (cat.e/BA)		
Confezioni	14 - 2,5 - 0,75 litri		

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Superfici in legno nuovo

Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate. Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico nella stessa tonalità del legno. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere. Controllare che il legno non sia troppo umido (inf. 12%). Su legni con assorbimento irregolare, teneri o secchi, applicare un primo strato di Vernis Aqua incolore, carteggiare le superfici quindi procedere all'applicazione di Vernis Aqua nella colorazione desiderata, carteggiando tra uno strato e l'altra per rimuovere le fibre sollevate.

- Superfici in legno già verniciato

Carteggiare per asportare le fibre del legno sollevate.

Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.

Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico nella stessa tonalità del legno.

Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere e procedere all'applicazione del Vernis Aqua.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare una mano o più mani incrociate a distanza di 5-6 ore (il tono verrà più marcato eseguendo più mani, per non scurire troppo il legno da decorare, finire con una mano di VERNIS AQUA IMPREGNANTE INCOLORE).

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.