

TERRA MIA



rivestimento policromatico multieffetto

effetto rustico antico
facile applicazione
ecologico, inodore
multieffetto
per interni



CARATTERISTICHE

Terra Mia dona ad ogni ambiente il sapore dello stile antico con un aspetto policromatico opaco multieffetto. Facile da applicare in molteplici applicazioni a finitura "unica".

È traspirante, facilmente smacchiante ed ha una maggior durata fornendo all'ambiente uno stile rustico e antico.

Le basi possono essere attintate anche con coloranti o nei sistemi tintometrici.

CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento decorativo policromatico multieffetto per ambienti interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,00 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Sintetico	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	30% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Opaco	Diluizione	Pronto all'uso
Lavabilità	15 giorni	Attrezzi	Pennello spalter e spatola
Permeabilità al Vapore acqueo	Alta (UNI 10795 - UNI EN ISO 7783-2)	Resa indicativa	6-8 mq/l per mano
COV	2 g/l	Numero mani	1
Confezioni	2,5 - 1 litri	Essiccazione	1 ora al tatto 24 ore completa
Presa di sporco	Bassa		

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti. Livellare le irregolarità con stucco CARSONSTUCK e lo stucco in pasta READYo 4U. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, il fissativo acrilico FIX.

Applicare una o due mani di UNIDECOR (fondo uniformante silossanico per decorativi) con pennellessa o rullo (mani incrociate).

Resa indicativa: 6-8 mq/l.

Essiccazione (in condizioni ottimali): 24 ore

APPLICAZIONE

Riprodurre il colore al tintometro con il sistema INFINITY COLORSYSTEM + o coloranti universali.

Oltre la colorazione, il Terra Mia consente di ottenere effetti speciali aggiungendo i Glitter (DS200-DS250-DS300-DS350) o i Toner Perlanti Madreperla Oro e Madreperla Argento, miscelandoli subito prima dell'applicazione.

Il prodotto è pronto all'uso, eventualmente diluire con pochissima acqua (3%).

Applicare con un pennello spalter 70-100 (o una pennellessa larga e sottile) a pennellate incrociate su una superficie di 1-2 metri quadri e dopo 10-15 minuti ripassare lisciando, senza pressione, con una spatola in plastica morbida. Ripetere l'operazione per tutta la superficie evitando attaccature e riprese.

Per ottenere una superficie superlavabile ad effetto finale lucida stendere uno strato di VETRIFIX, dopo 48 ore, a finitura completamente asciutta.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare tutto il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.