

## DECOSTUCK



### stucco decorativo a base di grassello di calce (stucco veneziano)

elevata traspirabilità  
effetto stucco antico  
facile applicazione  
ecologico inodore  
base minerale



## CARATTERISTICHE

Pregiato stucco di finitura per interni ed esterni, a base di grassello di calce stagionato che permette di realizzare il classico effetto spatolato lucido. Di elevata traspirabilità a naturale azione antimuffa ed antibatterica nel tempo, riprende la tradizione delle più raffinate decorazioni del passato, miscelando sapientemente elementi della storia e tecnologie più moderne in una sintesi di grande raffinatezza e attualità.

## CAMPI D'IMPIEGO

Finitura di pregio decorativa policromatica da arredamento per ambienti interni.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                               |                                      |                  |                               |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Peso specifico                | 1,70 kg/l                            | Temperatura      | Min 5°C - Max 35°C            |
| Resina/Legante                | Grassello di calce                   | Umidità relativa | <60%                          |
| Residuo secco                 | 72% ± 0,5                            | Preparazione     | Mescolare prima dell'uso      |
| Aspetto del film              | Satinato/Lucido                      | Diluizione       | Pronto all'uso                |
| Permeabilità al Vapore acqueo | Alta (UNI 10795 - UNI EN ISO 7783-2) | Attrezzi         | Frattoni/spatola acciaio inox |
| COV                           | 3,5 g/l                              | Resa indicativa  | 0,4 - 0,6 kg/mq               |
| Confezioni                    | 20 - 5 - 1 litri                     | Numero strati    | 2 di fondo + 1 finitura       |
| Presa di sporco               | Bassa                                | Pulizia attrezzi | Acqua                         |
|                               |                                      | Essiccazione     | 4-6 ore                       |

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

### - Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media. Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa della linea Biosteril.

Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, il fissativo acrilico FIX.

### - Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

## APPLICAZIONE

Applicare il DECOSTUCK in due mani quale fondo riempitivo e lasciar asciugare per 8-12 ore anche tra le mani.

Dare la mano di finitura, formando sulla parete delle macchie di prodotto distanti circa 10-15 cm l'una dall'altra fino a coprire circa 1-2 mq. Tornate all'inizio coprire e unire le parti lasciate libere in precedenza. Una volta spatolata questa parte di parete, lisciare con l'attrezzo pulito per eliminare eventuali sbavature di stucco.

Al completamento di 2-3 metri quadrati mentre lo stucco sta ancora asciugando lucidare la superficie passandovi sopra più volte con l'attrezzo pulito per ottenere un buon grado di lucidatura.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

## CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

## AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare tutto il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.