

MC 200 FONDO



fondo poliuretano all'acqua

buona resistenza all'abrasione
resistente agli agenti chimici
catalizzatore per l'MC300
film flessibile e duro

CARATTERISTICHE

Da applicare come fondo monocomponente per parquet diluito al 400% con acqua. Miscelato tal quale al 10% con la vernice MC300 funge da catalizzatore. Il film ottenuto risulta avere buona flessibilità, duro ed con buona resistenza all'abrasione e agli agenti chimici.

CAMPI D'IMPIEGO

Fondo monocomponente per pavimenti in legno ed altri materiali.
Utilizzabile anche quale catalizzatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,05± 0,05 kg/l
Resina/Legante	Polisocianato alifatico
Residuo secco	70% ± 0,5
Aspetto del film	Satinato
Resist/Lavaggio	Alta
COV	290 g/l
Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Umidità relativa	<10%
Confezioni	2,5 - 1 litri

Preparazione	Miscelare prima dell'uso
Quale fondo	
Diluizione	400% con acqua
Attrezzi	Pennello, rullo
Resa indicativa	40-14 mq/l
Numero mani	2
Essiccazione	1 ora al tatto 24 ore completa
Quale catalizzatore	
Diluizione	tal quale
Rapporto catalisi	10%

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Quale fondo

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

- Quale catalizzatore

Attenersi alla scheda dell'MC300.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua al 400% (1 litro di prodotto con 4 litri d'acqua).

Dare 2 mani incrociate a distanza di 24 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 6 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.