

RIPARA TERRAZZI



impermeabilizzante per pavimenti e rivestimenti

impregnante trasparente
non filmogeno
idrorepellente
siliconico

CARATTERISTICHE

Idrorepellente trasparente indicato per le fughe, non forma pellicola e non altera l'aspetto originario. La formulazione a base di resine siliconiche, conferisce un elevato grado di idrorepellenza e resistenza a pioggia, lavaggi, neve, ghiaccio, limitando l'assorbimento d'acqua, causa d'infiltrazioni nella struttura. Lascia la naturale traspirazione delle superfici impedendo la risalita capillare dell'acqua evitando in tal modo la formazione di efflorescenze e macchie saline su: balconi, terrazze, pavimenti e rivestimenti in cotto, maiolica, pietre naturali, clinker, cemento, gres, marmi e graniti.

CAMPI D'IMPIEGO

Indicato principalmente sulle fughe.

Ideale su: balconi, terrazze, pavimenti e rivestimenti in cotto, maiolica, pietre naturali, clinker, cemento, gres, marmi e graniti lucidati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	0,78 kg/l
Resina/Legante	Siliconico a solvente
Riduzione assorbimento acqua	>80%
Aspetto	Liquido trasparente
COV	30 g/l
Confezioni	1 litro

Temperatura	Min 10°C - Max 30°C
Umidità relativa	<60%
Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Diluizione	Pronto all'uso
Attrezzi	Pennello, rullo
Resa indicativa	7-10 mq/l
Essiccazione	48 ore

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire le superfici da grasso e sporco con acqua; eventualmente da residui cementizi, con un pulitore e disincrostante acido e attendere la completa asciugatura. Applicare su superfici pulite ed asciutte.

Eventuali crepe o cavillature di spessore superiore ad 1 mm devono essere trattate con stuccatura, prima dell'intervento.

APPLICAZIONE

Non applicare il prodotto se vi è minaccia di pioggia, eccessiva umidità o gelo.

Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C oppure su superfici molto assolate.

RIPARA TERRAZZI è pratico e facile da usare. Sono sufficienti una o due mani, tal quale, con pennello o rullo, bagnato su bagnato, per un trattamento risolutivo. Per superfici ad elevata porosità, si consiglia di applicare il prodotto fino a saturazione.

Applicare in maniera uniforme, evitando ristagni superficiali di prodotto. Su superfici piastrellate e/o scarsamente assorbenti si dovrà rimuovere l'eccesso di prodotto prima dell'essiccazione (10-15 minuti). Attendere almeno 48 ore al fine di valutare l'efficacia del trattamento. Effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

Pulire gli attrezzi con diluente subito dopo l'uso. Proteggere dalla pioggia per 24-48 ore.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare tutto il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.